



SIGNATURFORKLARING LOFTSPLAN

- 160 GRUNDBELYSNING iht. RAMBØLL
- A1 PLACERET PÅ SØJLERENE
- 340 A2 LYS ARMATUR iht. RAMBØLL
- 257 A3 LYS ARMATUR iht. RAMBØLL
- 257 A4 LYS ARMATUR iht. RAMBØLL
- FORANKRINGSPUNKT I STÅL BJÆLKE, iht. RAMBØLL
- FORANKRINGSPUNKT ZONER

NOTE: ALLE BELYSNINGSARMATUR FASTGØRES MED EN LÅSE SPLIT, MONTERES EFTERFØLGENDE EN PLADE PER LUFTPUDE SKAL KUNNE DEMONTERES MED GEVIND SKRUE TIL EFTERSYN AF LUFTRØR. PLACERING SK BEKRÆFTES AF LEVERANDØREN.

Maksimal belastning på forankringspunkter:

- Maksimal total last for hele taget: 3.000 kg
- maksimal last per ophængpunkt: 1.000 kg
- Hvis ophængpunkt bliver brugt til personer, skal der sikres at tilspænding er i orden iht. at øjet ikke bliver løsnet af evt. roterende bevægelser

DER HENVISES TIL SFB:
(78)1 FAST INVENTAR
(35)1 LOFTSPLADER
(37)1 EFTE TAG

